

werbelüönd seit 1986

Werbetechnik & Leuchtreklamen

Datenformate

Wir benötigen die angelieferten Daten in einem der folgenden Formate:
PDF, EPS, JPG/JPEG, TIFF, PSD, AI

Bei Vektordaten: Die Grafiken und Schriften müssen in Pfade umgewandelt sein.

Die Bilddaten müssen mit 300 dpi platziert und verknüpft sein.

Bei Bilddaten: 300 dpi, CMYK, Beschnitt (je 3 mm müssen vorhanden sein)

Wichtige Hinweise

Farbeinstellung

Die Daten müssen in CMYK aufgebaut sein. Es dürfen keine RGB-, Pantone- oder indizierte Farben verwendet werden. Wir empfehlen, die Farben einzustellen, bevor Sie mit der Gestaltung beginnen.

Die Auflösung

Die Bilder müssen für eine saubere Druckausgabe auf 300 dpi eingestellt sein. Bei Strichscans (Bitmap) ist eine Auflösung von 1200 dpi empfehlenswert. Achten Sie darauf, diese Einstellungen bereits bei Ihren Scans vorzunehmen. Tiefere Auflösungen bewirken einen Qualitätsverlust und liegen somit im Ermessen und der Verantwortung unserer Kundschaft. Es ist nicht möglich, Auflösungen später zu erhöhen.

Der Beschnitt

Die Dokumente müssen links, rechts, oben und unten mindestens 3 mm Beschnitt haben. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Schnittmarken ausserhalb des Beschnitts (also ausserhalb des Layouts) sind